



型 式	呼び径	C	L	D	d
VPTS-01	1/8"	Rc 1/8	23	15	8.2
VPTS-02	1/4"	Rc 1/4	29	19	10.9
VPTS-03	3/8"	Rc 3/8	30	22	14.4
VPTS-04	1/2"	Rc 1/2	38	27	18
VPTS-06	3/4"	Rc 3/4	40	33	23
VPTS-08	1"	Rc 1	45	40	29
VPTS-10	1 1/4"	Rc 1 1/4	51	49	38
VPTS-12	1 1/2"	Rc 1 1/2	54	55.5	44
VPTS-16	2"	Rc 2	64	68	55

流体の状態	最高使用圧力
300 以下の蒸気・空気・ガス・油	1.0MPa (10.2kgf/cm ²)
120 以下の静流水	2.0MPa (20.4kgf/cm ²)

注記

- 1).ネジ部はJIS規格 B 0203:1999による。
- 2).記載内容について予告なく変更する場合があります。
変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

OKD A4V

承認 Approved	深津	処理 Treatment			型式 Model	VPTS
		材料 Material	SUS304			
設計 Designed	杉田	個数 Q'ty	重量 Weight	品名 Name	ステンレス製PTソケット	
		尺度 Scale	FREE			
製図 Drawn		作成 Date	2008.4.1	単位 Unit	MM	
GLOBAL CORPORATION					図番 Drawing No.	A-FS-0186